



MODELO AKT

- * Filtros KRIPSOL laminados fabricados con resina de poliéster reforzados con fibra de vidrio, acabados en color azul verdoso.
- * Incluyen: Válvula selectora de seis vías TOP, de 1 1/2" para Ø 520 mm. y Ø 640 mm., y de 2" para Ø 680 mm., Ø 760 mm. y Ø 900 mm.
- * Todos los modelos incluyen manómetros.
- * Vaciado de arena de 1" paso total, con tapón para drenaje de agua.


- * Laminated KRIPSOL filter manufactured in glass-fibre reinforced polyester resin, with a greenish blue finish.
- * Includes 6-way 1 1/2" TOP selector valve for 520 mm and 640 mm diameter connectors, and 2" selector valve for 680 mm, 760 mm and 900 mm diameters connectors.
- * All models include pressure gauge.
- * 1" total pass sand drain with a plug to drain out water.

- * Filtres KRIPSOL laminés fabriqués en résine de polyester renforcé de fibre de verre, finition bleu-vert.
- * Ils comprennent: Valve de sélection à six voies TOP de 1 1/2" pour les Ø 520 mm et Ø 640 mm, et de 2" pour les Ø 680 mm, Ø 760 mm et Ø 900 mm.
- * Tous les modèles sont munis d'un manomètre.
- * Vidange de sable de 1" d'ouverture totale de passage, avec bouchon pour le drainage d'eau.

- * Die Filter KRIPSOL sind aus glasfaserverstärktem Polyester hergestellt und blaugrün lackiert.
- * Sie beinhalten: 6-Wege-Umschaltventil mit 1 1/2"-Anschlüssen für die Durchmesser 520 mm und 640 mm und 2"-Anschlüssen für die Durchmesser 680, 760 mm und 900 mm.
- * Alle Modelle sind mit einem Manometer ausgerüstet.
- * Sandablass 1" mit Deckel für Wasserdrainage.

Características y dimensiones • Characteristics and dimensions Caractéristiques et dimensions • Kennzeichen

MODELO MODEL MODELE MODELL	FILTRO FILTER FILTRE FILTER (Ø mm.)	DIMENSIONES / DIMENSIONS DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (mm.)					CONEXION CONNECTION CONNEXION ANSCHLÜSSE (Ø)	SUP.FILTRANTE FILTRATION AREA SURFACE FILTRATION FILTER-FLÄCHE (m ²)	CAUDAL FLOW DEBIT FILTER-LEISTUNG		ARENA SAND SABLE SAND (Kg.)
		A	A1	D	E	F			V=40l/mth	V=50l/mth	
AKT 520.C	520	735	960	520	140	460	1-1/2"	0,21	8,4	10,5	100
AKT 640.C	640	800	1025	640	125	460	1-1/2"	0,32	12,8	16	150
AKT 680.C	680	850	1110	680	100	610	2"	0,36	15,2	19	175
AKT 760.C	760	-	-	760	100	610	2"	0,45	18	22,5	225
AKT 900.C	900	-	-	900	150	760	2"	0,63	25,2	31,5	325



MOD. AKT

Kripsol.com

Todos los datos pueden ser modificados sin previo aviso.
All data can be modified without previous notice.
Toutes les données peuvent être modifiées sans avis préalable.
Alle Daten können ohne Voranzeige verändert werden.