

CONCRESE[®] 1438

General purpose, epoxy bonding paste

คุณสมบัติ :

CONCRESE 1438 มีลักษณะเป็นครีมสีเทา เป็นกาออีพ็อกซีสารพัดประโยชน์ เหมาะสำหรับใช้งานยึด DOWEL BAR และ BOLT ในแนวตั้ง (VERTICAL) และบริเวณเหนือศีรษะ (OVER HEAD) สามารถใช้อุดรอยแตกร้าวของคอนกรีตและกันน้ำซึม สามารถใช้ทราผสมในอัตราส่วน 1:1 เพื่องานฉาบอุดซ่อมโพรงคอนกรีต ใช้ได้กับงานทั่วไปแม้ว่าจะมีความเปียกชื้น หรือใช้ซ่อมการหลุดร่อนของกระเบื้องในสระว่ายน้ำโดยไม่ต้องระบายน้ำออก

อัตราส่วนผสม

2 ส่วนสีขาว (PART A) ต่อ 1 ส่วนสีดำ (PART B) โดยปริมาตร เมื่อผสมแล้วจะมีลักษณะเป็นครีมข้นสีขาวเทา มีระยะเวลาในงาน 30 นาที ที่ 35°C ควรผสมให้พอเหมาะต่อปริมาณการใช้งานในแต่ละครั้ง

การเตรียมผิวหน้า

จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวจนปราศจากฝุ่น น้ำมัน ตะไคร่น้ำ และคราบไขมันต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการฝัง DOWEL BAR หรือ BOLT จะต้องเจาะรูคอนกรีตให้ใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร

วิธีการซ่อมกระเบื้องโดยไม่ต้องระบายน้ำออก มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- * สกัดปูนทรายบริเวณที่แผ่นกระเบื้องหลุดร่อนออก
- * ทำความสะอาดโดยใช้แปรงทองเหลืองขัดให้หมดคราบไขมันและตะไคร่น้ำ
- * ผสม CONCRESE 1438 ตามกรรมวิธีผู้ผลิต แล้วฉาบหลังแผ่นกระเบื้องในลักษณะการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
- * นำแผ่นกระเบื้องที่ฉาบ EPOXY แล้วดำน้ำลงไปติดกระเบื้องได้ทันที
- * ใช้ของที่มีน้ำหนัก เช่น อิฐ หรือเหล็กหนัก ๆ ทับไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง