

AQUARITE S3

AquaRite S3 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม AquaRite สินค้าใหม่ล่าสุด นับเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก โดยสามารถผลิตคลอรีนได้แบบอัตโนมัติ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้น้ำใสสะอาด และมีความอ่อนโยนถึง 100% ซึ่งจะไม่ระคายเคืองต่อดวงตา ไม่ทำให้ผิวแห้ง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 50% จากการใช้งานคลอรีนทั่วไป

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำแบบ Residential
- มีให้เลือกด้วยกัน 3 รุ่น ตามอัตราการผลิตคลอรีน



FEATURES

- หน้าจอสีแบบ LCD สามารถใช้งานง่าย สำหรับการควบคุมการทำงาน
- สามารถแสดงผล อุณหภูมิของน้ำ และอุณหภูมิของอากาศได้ โดยจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของ HAYWARD
- มีฟังก์ชัน Super Chlorine
- กระบอกเซลล์แบบใส เพื่อให้มองเห็นขณะตรวจสอบ
- ครอบคลุมระดับค่าคลอรีนตั้งแต่ 800 – 8000 PPM

FEATURES WITH OMNI

- สามารถควบคุมฟิเจอร์ต่าง ๆ ระบบสระว่ายน้ำ และสป่าได้หลายอย่าง ผ่านทางแผงควบคุม หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OmniLogic
- รองรับพอร์ตสำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า เพื่อสลับระหว่างโหมดสระว่ายน้ำ และสป่าอัตโนมัติ (แถมชุดเตอร์อัตโนมัติ จำหน่ายแยกต่างหาก)
- ควบคุมอุปกรณ์ในสระว่ายน้ำ ColorLogic ของ HAYWARD
- ตรวจวัดค่า pH และ ORP ได้ (มีระบบจำหน่ายแยกต่างหาก)
- ควบคุม และกำหนดตารางเวลาสำหรับปั๊มแบบปรับความเร็วได้
- ควบคุมเครื่องทำความร้อน และถังสำหรับจ่ายเคมีได้

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	อัตราการผลิตคลอรีน	ความเข้มข้นของเกลือ	คลอรีนอิสระ	ค่า pH	ขนาดสระว่ายน้ำที่เหมาะสม
SAL-HA-AQRS315	AQUA-RITE S315	13 g/h	2,700 - 3,400 ppm	1.0 - 3.0	7.2 - 7.8	40 m³
SAL-HA-AQRS325	AQUA-RITE S325	18 g/h	2,700 - 3,400 ppm	1.0 - 3.0	7.2 - 7.8	60 m³
SAL-HA-AQRS340	AQUA-RITE S340	27 g/h	2,700 - 3,400 ppm	1.0 - 3.0	7.2 - 7.8	90 m³

*ขนาดสระว่ายน้ำที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าความเข้มข้นที่ 3 ppm @ 10 ชั่วโมง

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)			
	A	B	C	D
SAL-HA-AQRS315	330	350	135	400
SAL-HA-AQRS325	330	350	135	400
SAL-HA-AQRS340	330	350	135	400

